

FURRA MINI SHKRIRJEJE ME INDUKSION NRT – 2 KG



Rritje e shpejtë
e temperaturës



24 orë punë e
vazhdueshme



Kursim energjie



100% ngarkesë
e plotë



Mbështetje
Teknike

PIKAT KRYESORE TË PRODUKTIT

- Kapacitet i rritur shkrirjeje për prodhim më të lartë
- Zgjidhje e avancuar për shkrirjen e arit dhe argjendit
- Teknologji e përparuar IGBT për efikasitet të qëndrueshëm
- Sistem i integruar mbrojtjeje me shumë nivele (mbitensioni, mbingarkesa, mbinxehja, niveli i ulët i ujit)
- Sistem i fuqishëm ngrohjeje për përpunim më të shpejtë
- Kosto e ulët shkrirjeje me efikasitet të lartë
- Sistem kontrolli dixhital (kontrolli i kohës, temperaturës dhe fuqisë)

FURRA SHKRIRJE MINI ME INDUKSION NRT

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Tensioni i hyrjes	220 V, 50–60 Hz
Fuqia e daljes	3 kW / 5 kW
Metale të përshtatshme	Ari, Argjendi, Tunxh etj.
Kapaciteti i shkrirjes	2 kg ar
Koha e shkrirjes	5-10 minuta
Temperatura Maksimale	1450 °C
Ftohje me ujë	Ftohës uji
Përmasat e jashtme	580 × 330 × 300 mm
Pesha neto	28 kg

PAJISJE TË PËRFSHIRA ME MAKINËN



1 copë.
Enë grafiti



1 copë.
Enë qeramike



1 copë.
Kapëse për
enën e shkrirjes



2 copë.
Tub uji