


FURRA MINI SHKRIRJEJE ME INDUKSION NRT – 1.5 KG



 Rritje e shpejtë e temperaturës



24 orë punë e vazhdueshme



Kursim energjie



Kompakt dhe i lehtë



Mbështetje Teknike

PIKAT KRYESORE TË PRODUKTIT

- Zgjidhje e avancuar për shkrirjen e arit dhe argjendit
- Dizajn kompakt dhe që kursen hapësirë, ideal për punishte të vogla dhe aplikime precize
- Teknologjia IGBT për performancë të qëndrueshme dhe me efikasitet të lartë
- Sistem i integruar mbrojtjeje me shumë nivele (mbitensioni, mbingarkesa, mbinxehja, niveli i ulët i ujit)
- Rritje e shpejtë e temperaturës me funksionim që kursen energji
- Kosto e ulët shkrirjeje me efikasitet të lartë
- Sistem kontrolli dixhital (kontroll i kohës, temperaturës dhe fuqisë)

FURRA SHKRIRJE MINI ME INDUKSION NRT

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Tensioni i furnizimit	220V 50/60HZ
Temperatura e ngrohjes	950–1250°C
Kapaciteti i shkrirjes	1.5 KG
Koha e shkrirjes	5–7 minuta
Sistemi i ftohjes	Minimumi 30 litra ujë
Madhësia	26 × 45 × 34.5 cm
Pesha neto	21 KG

PAJISJE TË PËRFSHIRA ME MAKINËN



1 copë.
Enë grafiti



1 copë.
Enë qeramike



1 copë.
Kapëse për
enën e shkrirjes



2 copë.
Tub uji