

FURRA SHKRIRJE ME INDUKSION NRT



10 KG AR I PASTËR



5 KG AR I PASTËR



3 KG AR I PASTËR



Rritje e shpejtë
e temperaturës



24 orë punë e
vazhdueshme



Kursim energjie



Lehtë për t'u
përdorur



Mbështetje
Teknike

PIKAT KRYESORE TË PRODUKTIT

- Zgjidhje për shkrirjen e arit dhe argjendit të gradës industriale
- Teknologji e përparuar IGBT për efikasitet dhe stabilitet maksimal
- Sistem sigurie me spektër të plotë (mbrojtje nga mbitension, mbingarkesë, mbinxehje, mbrojtje nga uji i ulët)
- Ngrohje ultra e shpejtë me konsum të optimizuar të energjisë
- Shkrirje me efikasitet të lartë me kosto operative të reduktuar
- Sistem kontrolli dixhital preciz (koha, temperatura dhe fuqia)

FURRA SHKRIRJE ME INDUKSION NRT

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Tensioni i furnizimit	Trefazore 380V 50/60 Hz 20 kW
Temperatura e ngrohjes	1200/1450°C (K/R)
Kapaciteti i shkrirjes	3 / 5 / 10 KG
Koha e shkrirjes	5-10 minuta
Sistemi i ftohjes	Minimumi 100 litra ujë
Madhësia	500 × 500 × 875 mm
Pesha neto	65 KG

PAJISJE TË PËRFSHIRA ME MAKINËN



1 copë.
Enë grafiti



1 copë.
Enë qeramike



1 copë.
Kapëse për
enën e shkrirjes



2 copë.
Tub uji